

# KLEB- UND DICHTSTOFFE

## KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR MOTOR UND GETRIEBE

Dichtungen für Motor und Getriebe verhindern das Entweichen von Flüssigkeiten, indem sie undurchlässige Barrieren bilden. Diese Dichtungen müssen über einen langen Zeitraum hinweg unverändert und dicht bleiben. Das Dichtungsmaterial muss gegen die flüssigen Medien sowie gegenüber Betriebstemperaturen und -druckverhältnissen, denen es ausgesetzt ist, beständig sein.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtmassen die Flächen von Schmutz, Fett und Ölen gesäubert und gereinigt werden.

### »»» UNSERE EMPFEHLUNG FÜR SIE:

#### WINKLER BREMSREINIGER

Bestell-Nr. 490 002 664 00



#### DICHTUNGSENTFERNER

Bestell-Nr. 490 002 586 00

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die vorhandenen Dichtmittelreste auf den Flanschen mit Dichtungsentferner beseitigen und danach mit unserem Bremsenreiniger reinigen und trocknen lassen.

### WELCHER DICHTSTOFF IST DER RICHTIGE FÜR IHRE ANWENDUNG?

1. **Achten Sie auf den max. Dichtspalt**  
(Welcher Abstand muss überbrückt werden?)
2. **Art der Oberfläche bzw. Anwendungsgebiet**
3. **Temperaturbeständigkeit**  
(Welchen Temperaturen muss der Kleber bzw. Dichtstoff standhalten?)



Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Produkts?  
Ihr winkler Fachberater hilft Ihnen gerne weiter!